


肇庆蓝力电气有限公司精密分流器选型表



T 型		
3000A 60mV		产品精度：±0.1%~±0.5%，或依客户要求。 工作条件：-40℃~+120℃ 相对温度：≤95%（+35℃） 常用额定电压：100mV，75mV，60mV，55mV，50mV 或依客户要求。 过载能力：额定电流值 120%，持续 2h
200A 75mV		产品精度：±0.1%~±0.5%，或依客户要求。 工作条件：-40℃~+120℃ 相对温度：≤95%（+35℃） 常用额定电压：100mV，75mV，60mV，55mV，50mV 或依客户要求。 过载能力：额定电流值 120%，持续 2h
15000A		产品精度：±0.1%~±0.5%，或依客户要求。 工作条件：-40℃~+120℃ 相对温度：≤95%（+35℃） 常用额定电压：100mV，75mV，60mV，55mV，50mV 或依客户要求。 过载能力：额定电流值 120%，持续 2h
10000A		产品精度：±0.1%~±0.5%，或依客户要求。 工作条件：-40℃~+120℃ 相对温度：≤95%（+35℃） 常用额定电压：100mV，75mV，60mV，55mV，50mV 或依客户要求。 过载能力：额定电流值 120%，持续 2h

7500A		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
6000A		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
5000A		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
3000A		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
1500-2000A		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h

1000A		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
750A		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
500A		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
300A		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
150-200A		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
L 型		

500A 60mV		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
2000A 50mV		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
平板型		
75-100A		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
100A 100mV		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
500A 75mV		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h

Copper shunt		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
带底座款		
100A 50mV		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
500A 60mV		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
10A 50mV		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
500A 50mV		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h

50A 50mV		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
其它		
500A 55mV		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
150A 50mV 500A 50mV		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
175A 25mV		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h
35A		产品精度: $\pm 0.1\% \sim \pm 0.5\%$, 或依客户要求。 工作条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 相对温度: $\leq 95\%$ ($+35^{\circ}\text{C}$) 常用额定电压: 100mV, 75mV, 60mV, 55mV, 50mV 或依客户要求。 过载能力: 额定电流值 120%, 持续 2h

PCB shunt		产品精度：±0.1%~±0.5%，或依客户要求。 工作条件：-40℃~+120℃ 相对温度：≤95%（+35℃） 常用额定电压：100mV，75mV，60mV，55mV，50mV 或依客户要求。 过载能力：额定电流值 120%，持续 2h
-----------	---	--